






F800 - Series Un-Napped Loop Texturierte Flauschbandschlingen

Technische Daten

ANWENDUNG Empfohlen für Anwendungsbereiche, die häufiges Öffnen und Schliessen und eine hohe Zugfestigkeit verlangen.
Das Produkt wird auf die Rückseite von Bezugshauben genäht, die häufig abgenommen und bei 100 °C gewaschen werden sollen.

BESCHREIBUNG Webband mit mehrfädigen texturierten Schlingen

TECHNISCHE LEISTUNGSDATEN In Verbindung mit selbstklebendes Hakenband Hook 2040

Werte im Neuzustand Maximale Lebensdauer 10 000 cycles	Schälfestigkeit 	Längsscherfestigkeit 	Zugfestigkeit 
0 cycles new	150 g/cm	600 g/cm ²	750 g/cm ²
1'000 cycles	140 g/cm	450 g/cm ²	712 g/cm ²
3'000 cycles	120 g/cm	410 g/cm ²	697 g/cm ²
5'000 cycles	100 g/cm	330 g/cm ²	675 g/cm ²

Die angegebenen Ergebnisse sind Mittelwerte

- PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN**
- Werkstoff: **Polyamid oder Polyester**
 - Breite : 16, 20, 25, 30, 38, 50, 107 mm
 - Dicke : 2,6 mm +/- 0,2 mm
- AUFMACHUNG**
- Rollen a 25 m
 - Option Rollen à 500m (Jumborolle)
- NORMEN auf Anfrage**
- KFZ: FMVSS-302
 - Luftfahrt : FAR 25 853 (a) & (b)
(Flausch F3HB2 Typ F.R.T. schwer entflammbar)

Mögliche Zertifizierung (gemäss Bestellung)

Militär	Schuh- and Industrie Labor	Fire Certifications (F.R.T.)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ OTAN : F 2522 ▪ USA ASL-CT-125 ▪ French Army B5508 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ NF G91-101 à G91-107 ▪ France : NF G62-021 ▪ Germany : PFI n° 820183 ▪ Netherlands : TNO N° 84/245 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FAR 25-853 b ▪ NF G07-184 classe B ▪ NF 16.101 Classe I 3 ▪ ABD 0031 (Airbus) ▪ FMVSS-302

Die oben angegebenen Werte dienen der allgemeinen Information und können keine Vertragsbasis sein.
Für jeden Auftrag und spezielle Anwendung bitte FASTECH AG in Pratteln ansprechen.