



Information



FASTECH® Klettverschluss-Produkte in Top Qualität

Haken- und Flauschband in Standard auf Rollen à 25 m
Standardbreite: 16,20,25,30,38,50,107,150 mm

Lieferbar:
24 Standardfarben gemäss Farbkarte
und 520 detaillierte Farben

FASTECH® TRIHOOK®



Breite vom Band	Meter pro Box in Standard	Anzahl Rollen pro Box	Meter per Box selbstklebend Adhesive	Rollen per Box
16 mm	1400	56	1200	48
20 mm	1200	48	1000	40
25 mm	1000	40	900	36
30 mm	850	34	750	30
38 mm	700	28	650	26
50 mm	550	22	500	20
107 mm	250	10	250	10
150 mm	200	08		

Neu bei FASTECH:
Super Grip Klettverschluss-System

Wird überwiegend als Standard-Klettband verwendet. Es hält bis zu 10'000 Zyklen (öffnen und schliessen) und ist auch waschbar. Dieses Band findet im industriellen, wie auch im privaten Bereich zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten.

Applikationsbeispiel:

Schuhe, Sportbekleidung, Taschen, orthopädische Produkte, Arbeitsschutz usw. Grundsätzlich überall dort, wo häufige Öffnungen des Verschlusses erwartet werden. Ein Standard Klettverschluss kann bis zu 10'000 mal geöffnet und geschlossen werden.

Mit einer grossen Anzahl von Anwendungsmöglichkeiten !

Alle Artikel sind in verschiedenen Ausführungen verfügbar:

- Standard zum Aufnähen oder Auftackern
- Selbstklebend mit verschiedenen Klebstoffen
 - PS-A69 Hotmelt Adhesive (Hotmelt Kleber)
 - PS-A27 Acrylic Base Adhesive (Acrylic Kleber)
 - PS-A24 Solvent Activated Tape (Pre-Coated)
 - PS-A30 F.R.T. Hotmelt Adhesive (-30 °C bis +140 °C)
 - PS-A64 High Frequency Tape (Pre-Coated) schweisssbar mit HF-Schweisstechnik
 - PS-Iron mit Rückbeschichtung zum Aufbügeln
- Feuerhemmung F.R.T. (für Luftfahrt, Feuerwehr, Automobil sowie für diverse Branchen etc.)
- Wasserfest (Haken/Flausch aus 100% Polyester)
- Säurebeständig
- Gestanzt
- Geschnitten
- Standardbreite: 16,20,25,30,38,50,107,150 mm

Zulassung / Certification

- Oeko-Tex Standard 100 certified with Test-No. SHAO 035301 Testex Zurich
- Weitere Zertifikate auf Anfrage (z.B. F.R.T.)