



## Spezifikation

### Technische Daten

### ETK FAST – Straps ETN FAST –StrapMeter

<b>Verarbeitung</b>	<b>Basis Material</b>	Polyamid & Polyamid Velours extrudiert und laminiert
	<b>Gesamtdicke</b>	1.1 mm ± 0.1 mm
	<b>Anzahl Haken</b>	320/cm <sup>2</sup>
	<b>Gewicht</b>	450 g ± 60 g/m <sup>2</sup>
	<b>Farben verfügbar</b>	Schwarz, Weiss, Rot, Blau, Gelb, Grün
<b>Leistungswerte</b>	<b>Schälfestigkeit</b>	Minimum 0.8 N/cm <sup>2</sup>
	<b>Scherfestigkeit</b>	Minimum 12.5 N/cm <sup>2</sup>
	<b>Reissfestigkeit</b>	Minimum 140 N/cm <sup>2</sup>
	<b>Lebenszyklus (öffnen/schliessen)</b>	50% Verlust nach 500 Zyklen
	<b>Schmelzpunkt</b>	+150° C
	<b>Elektrisch Leitfähig</b>	nein
	<b>Waschechtheit</b>	Gut
	<b>UV - Resistenz</b>	Klein
	<b>Feuchtigkeit Resistenz</b>	Mittel
	<b>Nähbarkeit</b>	schlecht
	<b>Chemikalienbeständigkeit</b>	resistent gegen Alkali, Lösungsmittel, Kohlenwasserstoffe und Alkohol
	<b>Lagerfähigkeit</b>	10 Jahre, dunkel und zwischen +10°C - +30°C lagern
<b>Test's</b>	<b>RoHS Konformität</b>	Durchgeführt und Konform
	<b>REACH Konformität</b>	Durchgeführt und Konform