



## Spezifikation

### Technische Daten

**ETK FAST – Straps**  
**ETN FAST – Strap Meter**

Verarbeitung	Basis Material	Polyamid & Polyamid Velours extrudiert und laminiert
	Gesamtdicke	1.1 mm ± 0.1 mm
	Anzahl Haken	320/cm <sup>2</sup>
	Gewicht	450 g ± 60 g/m <sup>2</sup>
	Farben verfügbar	Schwarz, Weiss, Rot, Blau, Gelb, Grün
Leistungswerte	Schälfestigkeit 	Minimum 0.8 N/cm <sup>2</sup>
	Scherfestigkeit 	Minimum 12.5 N/cm <sup>2</sup>
	Reissfestigkeit 	Minimum 140 N/cm <sup>2</sup>
	Lebenszyklus (öffnen/schliessen)	50% Verlust nach 500 Zyklen
	Schmelzpunkt	+150° C
	Elektrisch Leitfähig	nein
	Waschechtheit	Gut
	UV - Resistenz	Klein
	Feuchtigkeit Resistenz	Mittel
	Nähbarkeit	schlecht
	Chemikalienbeständigkeit	resistent gegen Alkali, Lösungsmittel, Kohlenwasserstoffe und Alkohol
	Lagerfähigkeit	10 Jahre, dunkel und zwischen +10°C - +30°C lagern
Test's	RoHS Konformität	Durchgeführt und Konform
	REACH Konformität	Durchgeführt und Konform