






Spezifikation

Technische Daten

Standard-Klettband F.R.T

Verarbeitung	Basismaterial	Aus 100% Polyamid gewebt
	Gewicht	Flauschband 350 g/m ² ± 10% Hakenband 300 g/m ² ± 10%
	Höhe	Flauschband 2.20-2.80 mm Hakenband 1.70-2.05 mm
	Dicke des Verschlusses	3.2 mm
	Rückbeschichtung	Polyurethan solvent base
	Standardfarben	24 Standardfarben (Total 168)
	Aufmachung (Breite, Länge)	10, 16, 20, 25, 30, 38, 50, 107, 150mm 25 m Rollen
Leistungswerte	Schälfestigkeit	 min. 2.4 N/cm ²
	Scherfestigkeit	 max. 15.9 N/cm ²
	Reissfestigkeit	 min. 220 N/cm ²
	Lebenszyklus (öffnen/schliessen)	50% Verlust nach 10'000 Zyklen
	Temperaturbeständigkeit	> +140° C
	Schmelzpunkt	+250° C
	Schrumpfen nach dem Waschen	Länge: 2%, Breite: 1% (3 x 60° C)
	Waschechtheit	gut
	UV-Licht Resistenz	mittel
	Feuchtebeständigkeit	gut
	Chemikalienbeständigkeit	resistent gegen Alkali, Lösungsmittel, Kohlenwasserstoffe und Alkohol
Test's	RoHS und REACH Konformität	Durchgeführt und Konform
	Feuerhemmend nach FAR 25.853	Konform