




Spezifikation

Technische Daten

FAST – OMNI Band

Verarbeitung	Basismaterial	Aus 100% Polyamid gewebt, Hook und Loop auf der gleichen Seite
	Gewicht	350 g/m ² ± 10%
	Höhe	1.80-2.20 mm
	Dicke des Verschlusses	3.2 mm
	Rückbeschichtung	Polyurethan solvent base
	Standardfarben	Schwarz & Weiss
	Aufmachung (Breite, Länge)	20, 25, 30, 50, 100 mm 25 m Rollen
Leistungswerte	Schälfestigkeit 	min. 1.5 N/cm ²
	Scherfestigkeit 	max. 5.8 N/cm ²
	Reissfestigkeit 	min. 210 N/cm ²
	Lebenszyklus (öffnen/schliessen)	50% Verlust nach 10'000 Zyklen
	Temperaturbeständigkeit	+140° C
	Schmelzpunkt	+250° C
	Schrumpfen nach dem Waschen	Länge: 2%, Breite: 1% (3 x 60° C)
	Waschechtheit	gut
	UV-Licht Resistenz	mittel
	Feuchtebeständigkeit	gut
	Chemikalienbeständigkeit	resistent gegen Alkali, Lösungsmittel, Kohlenwasserstoffe und Alkohol
Test's	RoHS und REACH Konformität	Durchgeführt und Konform