



## Spezifikation

### Technische Daten

### F3HB2 – Serie Polyester Hook

Beschreibung		Webband mit 0.22 mm Polyestergerarn
	<b>Anwendung</b>	<b>Empfohlen für Anwendungsbereiche, die häufiges öffnen und schliessen und eine hohe Zugfestigkeit verlangen z.B. Wisch-Mop</b>
	<b>Basismaterial</b>	<b>100% Polyester , 58 Hook/cm<sup>2</sup></b>
	<b>Dicke</b>	<b>1.7 -2.05 mm ± 0.2 mm</b>
	<b>Breiten Länge</b>	<b>16, 20, 25, 30, 38, 50, 107 mm Rollen à 25 m</b>
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Schälfestigkeit</b> 	<b>150 g/cm<sup>2</sup></b>
	<b>Scherfestigkeit</b> 	<b>750 g/cm<sup>2</sup></b>
	<b>Zugkraft</b> 	<b>600 g/cm<sup>2</sup></b>
	<b>Reissfestigkeit</b> 	<b>20 kg/cm</b>
	<b>Temperaturbeständigkeit</b>	<b>+140° C</b>
	<b>Schmelzpunkt</b>	<b>+180° C</b>
	<b>Waschbar</b>	<b>max. 95° C</b>
	<b>Chemikalienbeständigkeit</b>	<b>resistent gegen Alkali, Lösungsmittel, Kohlenwasserstoffe, Säuren &amp; Alkohol</b>
	<b>Waschen, trocknen &amp; bügeln</b>	<b>Nur in geschlossenem Zustand (Hook &amp; Loop)</b>