



## Spezifikation

### Technische Daten

### Standard-Klettband

Verarbeitung	Basismaterial	Aus 100% Polyamid gewebt
	<b>Gewicht</b>	Flauschband 350 g/m <sup>2</sup> ± 10% Hakenband 300 g/m <sup>2</sup> ± 10%
	<b>Höhe</b>	Flauschband 2.20-2.80 mm Hakenband 1.70-2.05 mm
	<b>Dicke des Verschlusses</b>	3.2 mm
	<b>Rückbeschichtung</b>	Polyurethan solvent base
	<b>Standardfarben</b>	24 Standardfarben (Total 168)
	<b>Aufmachung (Breite, Länge)</b>	10, 16, 20, 25, 30, 38, 50, 107, 150mm 25 m Rollen
<b>Leistungswerte</b>	<b>Schälfestigkeit</b>	min. 2.4 N/cm <sup>2</sup>
	<b>Scherfestigkeit</b>	max. 15.9 N/cm <sup>2</sup>
	<b>Reissfestigkeit</b>	min. 220 N/cm <sup>2</sup>
	<b>Lebenszyklus (öffnen/schliessen)</b>	50% Verlust nach 10'000 Zyklen
	<b>Temperaturbeständigkeit</b>	> +140° C
	<b>Schmelzpunkt</b>	+250° C
	<b>Schrumpfen nach dem Waschen</b>	Länge: 2%, Breite: 1% (3 x 60° C)
	<b>Waschechtheit</b>	gut
	<b>UV-Licht Resistenz</b>	mittel
	<b>Feuchtebeständigkeit</b>	gut
	<b>Chemikalienbeständigkeit</b>	resistent gegen Alkali, Lösungsmittel, Kohlenwasserstoffe und Alkohol
<b>Test's</b>	<b>RoHS und REACH Konformität</b>	Durchgeführt und Konform
	<b>Feuerhemmend nach FAR 25.853</b>	Konform