







Spezifikation

Technische Daten

F3HB2 – Serie Un-Napped Loop

Beschreibung		Webband mit mehrfädigen texturierten Schlingen
	Anwendung	Empfohlen für Anwendungsbereiche, die häufiges öffnen und schliessen und eine hohe Zugfestigkeit verlangen z.B. Wisch-Mop
	Basismaterial	100% Polyester
	Dicke	2.6 mm ± 0.2 mm
	Breiten Länge	16, 20, 25, 30, 38, 50, 107 mm Rollen à 25 m
Leistungsdaten	Schälfestigkeit 	
	Neu	150 g/cm ²
	Nach 1'000 Zyklen	140 g/cm ²
	Nach 3'000 Zyklen	120 g/cm ²
	Nach 5'000 Zyklen	100 g/cm ²
Scherfestigkeit 	Neu	750 g/cm ²
	Nach 1'000 Zyklen	712 g/cm ²
	Nach 3'000 Zyklen	697 g/cm ²
	Nach 5'000 Zyklen	675 g/cm ²
Zugkraft 	Neu	600 g/cm ²
	Nach 1'000 Zyklen	450 g/cm ²
	Nach 3'000 Zyklen	410 g/cm ²
	Nach 5'000 Zyklen	330 g/cm ²
Reissfestigkeit 		10.9 kg/cm ²
Temperaturbeständigkeit		+140° C
Schmelzpunkt		+180° C
Chemikalienbeständigkeit		resistent gegen Alkali, Lösungsmittel, Kohlenwasserstoffe und Alkohol
Waschbar		max. 95° C